帳票ＯＣＲ製品調査票

製品名	高速イメージスキャナ＆ＯＣＲ　Ｎ６３７０Ｃ高速両面モデル
製造会社名	日本電気株式会社
販売会社名	日本電気株式会社
製品の特徴 （ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ）	装置内部の専用ハードウェアで認識し、読取ながら非同期にデータ修正することが可能な専用ハードウェアを持つ OCR です。
入力媒体	■ OCR ｽｷｬﾅ　□ 汎用ｽｷｬﾅ　□ ｲﾒｰｼﾞﾌｧｲﾙ（保存）□ FAX　□ その他（　　）

①共通項目

帳票規格	用紙ｻｲｽﾞ（縦×横）		最小　74mm×　52mm　～　最大　420mm×　305mm
	紙厚		最小　40.7g/㎡　～　最大　174.5g/㎡　（最小　35kg 連量　～　最大　150kg 連量）
	種類		■ OCR 用紙　■ 上質紙　■ PPC 用紙　■ 再生紙　■ 複写紙（■ 原票、■ 複写票） ■ シーリングはがき
文字種読取	手書き		■ 英字　□ 英小文字　■ 数字　■ ｶﾅ　■ 記号　■ 漢字（約 4000 字種）
	活字		■ 英字　■ 数字　■ ｶﾅ　■ 記号　■ 漢字（約 4000 字種）
	その他		■ ﾏｰｸ　■ ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ（■JAN　■CODE39　■ITF　■NW-7　■CODE128(GS1-128)） ■二次元（PDF417、QR ｺｰﾄﾞ 2）■ その他（手書き枠マーク、記入有無の判定）
枠記入	枠印刷		■ ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ　■ 非ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ　■ カラー
	枠の種類		■１文字枠　■ﾌﾘｰﾋﾟｯﾁ枠　■表形式枠　■はしご枠　□フリーエリア
入力	イメージ形式		□ BMP　□ TIFF　□ PCX　□ JPEG　□ JPEG2000　□ PNG □ PDF　■ その他（OCR 専用形式）
データ出力	出力形式		■CSV 形式　■ﾃｷｽﾄ形式　□ｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ経由　□XML　□その他（　　）
	他 AP との連携		■ 有り（□ 市販ｿﾌﾄ(　　)、■ 専用ｿﾌﾄ）　□ 無し
	ｲﾒｰｼﾞﾃﾞｰﾀの出力		■ 有り（出力形式：■BMP　■TIFF　□PCX　■JPEG　□JPEG2000　□PNG ■PDF　□その他(　　)) □ 無し
機能	入力画素密度		最小　100dpi　～　最大　600dpi
	知識処理		■ 有り（■ 住所、■ 氏名、■ その他(ユーザ作成辞書)）　□ 無し
	知識辞書作成		■ 有り　□ 無し
	学機習能	認識辞書	□ 有り　■ 無し
		知識辞書	□ 有り　■ 無し
	FAX-OCR		■FAX 受信紙読取(□感熱紙 ■普通紙)　□FAX 画像(ﾓﾃﾞﾑ)読取(□G3 □G4)　□無し
	識別		■ＩＤ識別　■フォーム識別　□その他（　　）
制御ソフトウェア	対応 OS		WindowsXP Professional SP3、Windows Vista Business SP1、Windows Professional 7 SP1　いづれも 32bit 対応のみ
	必要資源		CPU：2GHz、　ﾒﾓﾘ：　512MB、　HDD：　100MB
	ﾌｫｰﾏｯﾄﾊﾟﾗﾒｰﾀ登録方法		□ 固定ﾌｫｰﾏｯﾄ ■ 自由ﾌｫｰﾏｯﾄ　（■手動入力　■イメージ入力）
	ｲﾒｰｼﾞ表示		■ 有り（■ 全体ｲﾒｰｼﾞ、■ ﾌｨｰﾙﾄﾞｲﾒｰｼﾞ）　□ 無し
	帳票作成ﾂｰﾙ		■ 有り　□ 無し
特殊機能			OCR、OMR 同一フォーマットの読取。 OCR と同時にファイリング用イメージ入力可能。 マルチドロップアウトカラー対応。1 回のスキャンで同時に両面読取可能。 （イメージ入力用ソフトウェア装置添付）
発表・発売時期			2006 年 12 月
標準価格			280 万円から

②デバイスタイプ

読取処理性能		160 枚／分（A4 帳票：手書き数字 30 字×10 行） 320 枚／分（A8 帳票：活字数字 10 字×1 行） （測定環境：CPU　　2GHz、　ﾒﾓﾘ　　512MB）
ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ		■暖色系 ■寒色系 ■暖色/寒色系切替え ■暖色/寒色系同時■その他（RGB ﾏﾙﾁ）
ﾎｯﾊﾟ容量		55mm（　　550 枚：　81.4g/㎡（　70kg 連量）の場合）
ｽﾀｯｶ容量	ｱｸｾﾌﾟﾄ	55mm（　　550 枚：　81.4g/㎡（　70kg 連量）の場合）
	ﾘｼﾞｪｸﾄ	10mm（　　100 枚：　81.4g/㎡（　70kg 連量）の場合）
	ｿｰﾀ	mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合） 1 連あたりのｽﾀｯｶ数［　　］ 最大連結数［　　］
ナンバリング機構		20 桁（□英字 ■数字 □ ｶﾅ □ 記号） □ 済みｽﾀﾝﾌﾟ □ 無し
ナンバリング方式		■ インパクト ■ インクジェット □ その他（　　）
ナンバリング面		■ 帳票表面 ■ 帳票裏面
ナンバリング位置		□ 固定 ■ 複数位置から選択 □ 可変
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｨｰﾄﾞ検出機能		■ 有り（□ 透過式ｾﾝｻ、□ 変位ｾﾝｻ、■ 超音波ｾﾝｻ） □ 無し
TWAIN 対応		□ 有り ■ 無し
上位ｲﾝﾀﾌｪｰｽ		□ SCSI ■ USB2.0 □ USB3.0 □ LAN □ その他（　　）
寸法・重量 (幅×奥行×高さ)	本体	（　450×　575×　440(mm)）・［　60kg］
	ソータ	（　　×　　×　　(mm)）・［　　kg］
電源電圧		100V
周波数		50/60Hz
消費電力		225W
温度	動作時	10℃ ～ 35℃
	非動作時	10℃ ～ 35℃
湿度	動作時	45% ～ 70%
	非動作時	45% ～ 70%
規格		■ VCCI クラスＡ □ VCCI クラスＢ □ 国際ｴﾈﾙｷﾞｰｽﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ■ RoHS □ その他（　　）