帳票ＯＣＲ製品調査票

製品名	ＩＳＰ－６７５　ナンバリングＯＣＲソフトウェア
製造会社名	グローリー株式会社
販売会社名	グローリー株式会社
製品の特徴 （ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ）	■アプリケーションへの組み込み用ＯＣＲライブラリ ■入力画像中からスタンプ印字の位置を自動的に検出可能 ■背景絵柄、プレ印字文字、汚れ等のノイズと重なった低品質な文字も認識可能
入力媒体	□ OCR ｽｷｬﾅ　■ 汎用ｽｷｬﾅ　■ ｲﾒｰｼﾞﾌｧｲﾙ（保存）□ FAX　□ その他（　　）

①共通項目

帳票規格	用紙ｻｲｽﾞ（縦×横）		最小　　mm×　　mm　～　最大　　mm×　　mm イメージスキャナに依存
	紙厚		最小　　g/㎡　～　最大　　g/㎡　（最小　　kg 連量　～　最大　　kg 連量）
	種類		□ OCR 用紙　□ 上質紙　□ PPC 用紙　□ 再生紙　□ 複写紙（□ 原票、□ 複写票） □ シーリングはがき
読取文字種	手書き		□ 英字　□ 英小文字　□ 数字　□ ｶﾅ　□ 記号　□ 漢字（　　字種）
	活字		■ 英字　■ 数字　■ ｶﾅ　■ 記号　■ 漢字（　　字種） ※文字の数，大きさ，間隔，字体が固定であること。
	その他		□ ﾏｰｸ　□ ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ（□JAN　□CODE39　□ITF　□NW-7　□CODE128(GS1-128)） □二次元（　　）□ その他（　　）
枠記入	枠印刷		□ ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ　□ 非ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ　□ カラー
	枠の種類		□１文字枠　□ﾌﾘｰﾋﾟｯﾁ枠　□表形式枠　□はしご枠　□フリーエリア
入力	イメージ形式		■ BMP　□ TIFF　□ PCX　□ JPEG　□ JPEG2000　□ PNG □ PDF　■ その他（ 独自ﾌｫｰﾏｯﾄ ）
データ出力	出力形式		□CSV 形式　□ﾃｷｽﾄ形式　□ｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ経由　□XML　■その他（ 独自ﾌｫｰﾏｯﾄ ）
	他 AP との連携		□ 有り（□ 市販ｿﾌﾄ(　　)、□ 専用ｿﾌﾄ）■ 無し（AP組み込み用ライブラリ ）
	ｲﾒｰｼﾞﾃﾞｰﾀの出力		□ 有り（出力形式：□BMP　□TIFF　□PCX　□JPEG　□JPEG2000　□PNG □PDF　□その他(　　)) ■ 無し
機能	入力画素密度		最小　　200dpi　～　最大　　600dpi
	知識処理		□ 有り（□ 住所、□ 氏名、□ その他(　　))　■ 無し
	知識辞書作成		□ 有り　■ 無し
	学機習能	認識辞書	□ 有り　■ 無し
		知識辞書	□ 有り　■ 無し
	FAX-OCR		□FAX 受信紙読取(□感熱紙 □普通紙)　□FAX 画像(ﾓﾃﾞﾑ)読取(□G3 □G4)　■無し
	識別		□ＩＤ識別　□フォーム識別　□その他（　　）
制御ソフトウェア	対応 OS		Windows XP／Vista（32 ビット版）／Windows 7（32 ビット版・64 ビット版） Windows Server2008 R2　※64 ビット版は、WOW64 上での動作のみ対応
	必要資源		CPU：Pentium Ⅲ，1GHz 以上、ﾒﾓﾘ：256 MB、HDD：100 MB
	ﾌｫｰﾏｯﾄﾊﾟﾗﾒｰﾀ登録方法		■ 固定ﾌｫｰﾏｯﾄ □ 自由ﾌｫｰﾏｯﾄ　（□手動入力　□イメージ入力）
	ｲﾒｰｼﾞ表示		□ 有り（□ 全体ｲﾒｰｼﾞ、□ ﾌｨｰﾙﾄﾞｲﾒｰｼﾞ）　■ 無し
	帳票作成ﾂｰﾙ		□ 有り　■ 無し
特殊機能			
発表・発売時期			最新版　2011 年 2 月（Version 1.4）
標準価格			機能、ライセンス数に依存

②デバイスタイプ

読取処理性能		枚／分（A4 帳票：手書き数字 30 字×10 行） 枚／分（A8 帳票：活字数字 10 字×1 行） （測定環境：CPU　　GHz、ﾒﾓﾘ　　MB）
ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ		□暖色系 □寒色系 □暖色/寒色系切替え □暖色/寒色系同時 □その他（　　）
ﾎｯﾊﾟ容量		mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合）
ｽﾀｯｶ容量	ｱｸｾﾌﾟﾄ	mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合）
	ﾘｼﾞｪｸﾄ	mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合）
	ｿｰﾀ	mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合） 1 連あたりのｽﾀｯｶ数［　　］ 最大連結数［　　］
ナンバリング機構		桁（□英字 □数字 □ ｶﾅ □ 記号） □ 済みｽﾀﾝﾌﾟ □ 無し
ナンバリング方式		□ インパクト □ インクジェット □ その他（　　）
ナンバリング面		□ 帳票表面 □ 帳票裏面
ナンバリング位置		□ 固定 □ 複数位置から選択 □ 可変
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｨｰﾄﾞ検出機能		□ 有り（□ 透過式ｾﾝｻ、□ 変位ｾﾝｻ、□ 超音波ｾﾝｻ） □ 無し
TWAIN 対応		□ 有り □ 無し
上位ｲﾝﾀﾌｪｰｽ		□ SCSI □ USB2.0 □ USB3.0 □ LAN □ その他（　　）
寸法・重量 (幅×奥行×高さ)	本体	（　　×　　×　　(mm)）・［　　kg］
	ソータ	（　　×　　×　　(mm)）・［　　kg］
電源電圧		V
周波数		Hz
消費電力		VA or W
温度	動作時	℃ ～ ℃
	非動作時	℃ ～ ℃
湿度	動作時	% ～ %
	非動作時	% ～ %
規格		□ VCCI クラスＡ □ VCCI クラスＢ □ 国際ｴﾈﾙｷﾞｰｽﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ □ RoHS □ その他（　　）