帳票ＯＣＲ製品調査票

製品名	デジタルペン認識ソフトウェア
製造会社名	東芝ソリューション株式会社
販売会社名	東芝ソリューション株式会社
製品の特徴 （ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ）	OCR で実績のある認識技術をデジタルペンにも適用し、高水準のデジタルペン認識を提供します。
ＯＣＲ認識部	□ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ　■ ｿﾌﾄｳｪｱ
入力媒体	□ OCR ｽｷｬﾅ　□ 汎用ｽｷｬﾅ　□ ｲﾒｰｼﾞﾌｧｲﾙ　□ FAX　■ その他（デジタルペン）

①共通項目

帳票規格	用紙ｻｲｽﾞ（縦×横）	最小　148　mm×　210　mm　～　最大　250　mm×　353　mm
	紙厚	最小　g/㎡　～　最大　g/㎡　（最小　連量　～　最大　kg 連量）
	種類	■ OCR 用紙　□ 上質紙　□ PPC 用紙　□ 再生紙　□ 複写紙（□ 原票、□ 複写票） □ シーリングはがき
文字読取種	手書き	■ 英字　□ 英小文字　■ 数字　■ ｶﾅ　■ 記号　■ 漢字（　4000 字種）
	活字	□ 英字　□ 数字　□ ｶﾅ　□ 記号　□ 漢字（　字種）
	その他	□ ﾏｰｸ　□ ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ（□JAN　□CODE39　□ITF　□NW-7　□CODE128(GS1-128)） □二次元（　）□ その他（　）
枠記入	枠印刷	■ ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ　■ 非ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ　■ カラー
	枠の種類	■１文字枠　■ﾌﾘｰﾋﾟｯﾁ枠　■表形式枠　■はしご枠　■フリーエリア
入力	イメージ形式	□ BMP　□ TIFF　□ PCX　□ JPEG　□ JPEG2000　□ PNG □ PDF　□ その他（　）
データ出力	出力形式	■CSV 形式　■ﾃｷｽﾄ形式　□ｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ経由　■XML　□その他（　）
	他 AP との連携	■ 有り（□ 市販ｿﾌﾄ(　)、■ 専用ｿﾌﾄ）　□ 無し
	ｲﾒｰｼﾞﾃﾞｰﾀの出力	■ 有り（出力形式：■BMP　■TIFF　□PCX　■JPEG　□JPEG2000　■PNG □PDF　□その他(　)) □ 無し
機能	入力画素密度	最小　200 dpi　～　最大　400 dpi
	知識処理	■ 有り（■ 住所、■ 氏名、□ その他(　))　□ 無し
	知識辞書作成	■ 有り　□ 無し
	学機習能 認識辞書	□ 有り　■ 無し
	学機習能 知識辞書	□ 有り　■ 無し
	FAX-OCR	□FAX 受信紙読取(□感熱紙 □普通紙)　□FAX 画像(ﾓﾃﾞﾑ)読取(□G3 □G4)　■無し
	識別	■ＩＤ識別　■フォーム識別　□その他（　）
ウェア制御ソフト	対応 OS	Windows XP、Windows Vista
	必要資源	CPU：Pentium III 1GHz、ﾒﾓﾘ：　128MB、　HDD：　300MB
	ﾌｫｰﾏｯﾄﾊﾟﾗﾒｰﾀ登録	■ｷｰ入力（会話型）■用紙ｲﾒｰｼﾞから自動登録　□ 固定ﾌｫｰﾏｯﾄ
	ｲﾒｰｼﾞ表示	■ 有り（■ 全体ｲﾒｰｼﾞ、■ ﾌｨｰﾙﾄﾞｲﾒｰｼﾞ）　□ 無し
	帳票作成ﾂｰﾙ	□ 有り　■ 無し
特殊機能		
発表・発売時期		2005/5
販売価格		約 20 万円～

②デバイスタイプ

読取処理性能		枚／分（A4 帳票：手書き数字 30 字×10 行） 枚／分（A8 帳票：活字数字 10 字×1 行） （測定環境：CPU　　GHz、ﾒﾓﾘ　　MB）
ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ		□暖色系 □寒色系 □暖色/寒色系切替え □暖色/寒色系同時 □その他（　　）
ﾎｯﾊﾟ容量		mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合）
ｽﾀｯｶ容量	ｱｸｾﾌﾟﾄ	mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合）
	ﾘｼﾞｪｸﾄ	mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合）
	ｿｰﾀ	mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合） 1 連あたりのｽﾀｯｶ数［　　］ 最大連結数［　　］
ナンバリング機構		桁（□英字 □数字 □ ｶﾅ □ 記号） □ 済みｽﾀﾝﾌﾟ □ 無し
ナンバリング方式		□ インパクト □ インクジェット □ その他（　　）
ナンバリング面		□ 帳票表面 □ 帳票裏面
ナンバリング位置		□ 固定 □ 複数位置から選択 □ 可変
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｨｰﾄﾞ検出機能		□ 有り（□ 透過式ｾﾝｻ、□ 変位ｾﾝｻ、□ 超音波ｾﾝｻ） □ 無し
TWAIN 対応		□ 有り □ 無し
上位ｲﾝﾀﾌｪｰｽ		□ SCSI □ USB2.0 □ USB3.0 □ LAN □ その他（　　）
寸法・重量 (幅×奥行×高さ)	本体	（　　×　　×　　(mm)）・［　　kg］
	ソータ	（　　×　　×　　(mm)）・［　　kg］
電源電圧		V
周波数		Hz
消費電力		VA
温度	動作時	℃ ～ ℃
	非動作時	℃ ～ ℃
湿度	動作時	% ～ %
	非動作時	% ～ %
規格		□ VCCI クラスＡ □ VCCI クラスＢ □ 国際ｴﾈﾙｷﾞｰｽﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ □ RoHS □ その他（　　）