帳票ＯＣＲ製品調査票

製品名	OCR2000i モデル 10000
製造会社名	東芝ソリューション株式会社
販売会社名	東芝ソリューション株式会社
製品の特徴 （ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ）	従来 OCR に比べて扱える帳票の種類が大幅に拡大。また、認識精度と読取速度をさらに向上させることで、システム全体のさらなる高性能化を実現した新シリーズ。大量・多種帳票の一括読み取りと仕分けを実現したハイエンドモデル。
ＯＣＲ認識部	□ ﾊｰﾄﾞｳｪｱ　■ ｿﾌﾄｳｪｱ
入力媒体	■ OCR ｽｷｬﾅ　□ 汎用ｽｷｬﾅ　□ ｲﾒｰｼﾞﾌｧｲﾙ　□ FAX　□ その他（　　）

①共通項目

帳票規格	用紙ｻｲｽﾞ（縦×横）		最小　70　mm×　52　mm　～　最大　420　mm×　305　mm
	紙厚		最小　40.7 g/㎡　～　最大　209.3 g/㎡　（最小　35kg 連量　～　最大　180kg 連量）
	種類		■ OCR 用紙　■ 上質紙　■ PPC 用紙　■ 再生紙　■ 複写紙（■ 原票、■ 複写票） ■ シーリングはがき
文字読取種	手書き		■ 英字　□ 英小文字　■ 数字　■ ｶﾅ　■ 記号　■ 漢字（　4000 字種）
	活字		■ 英字　■ 数字　■ ｶﾅ　■ 記号　■ 漢字（　4000 字種）
	その他		■ ﾏｰｸ　■ ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ（■JAN　■CODE39　■ITF　■NW-7　■CODE128(GS1-128)） ■二次元（ QR コード モデル 2 ）□ その他（　　）
枠記入	枠印刷		■ ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ　■ 非ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ　■ カラー
	枠の種類		■ 1 文字枠　■ﾌﾘｰﾋﾟｯﾁ枠　■表形式枠　■はしご枠　■フリーエリア
入力	イメージ形式		■ BMP　■ TIFF　□ PCX　□ JPEG　□ JPEG2000　□ PNG □ PDF　□ その他（　　）
データ出力	出力形式		■CSV 形式　■ﾃｷｽﾄ形式　□ｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ経由　■XML　□その他（　　）
	他 AP との連携		■ 有り（□ 市販ｿﾌﾄ(　　)、■ 専用ｿﾌﾄ）　□ 無し
	ｲﾒｰｼﾞﾃﾞｰﾀの出力		■ 有り（出力形式：■BMP　■TIFF　□PCX　■JPEG　□JPEG2000　■PNG ■PDF　□その他(　　)） □ 無し
機能	入力画素密度		最小　200 dpi　～　最大　400 dpi
	知識処理		■ 有り（■ 住所、■ 氏名、□ その他(　　)）　□ 無し
	知識辞書作成		■ 有り　□ 無し
	学習機能	認識辞書	□ 有り　■ 無し
		知識辞書	□ 有り　■ 無し
	FAX-OCR		■FAX 受信紙読取(□感熱紙 ■普通紙)　□FAX 画像(ﾓﾃﾞﾑ)読取(□G3 □G4)　□無し
	識別		■ＩＤ識別　■フォーム識別　□その他（　　）
ウェア制御ソフト	対応 OS		Windows Server 2003 R2、Server 2008 R2
	必要資源		CPU：Intel Xeon3GHz、2 コア×2CPU 以上、ﾒﾓﾘ：　2GB、　HDD：　300MB
	ﾌｫｰﾏｯﾄﾊﾟﾗﾒｰﾀ登録		■ｷｰ入力（会話型）■用紙ｲﾒｰｼﾞから自動登録　□ 固定ﾌｫｰﾏｯﾄ
	ｲﾒｰｼﾞ表示		■ 有り（■ 全体ｲﾒｰｼﾞ、■ ﾌｨｰﾙﾄﾞｲﾒｰｼﾞ）　□ 無し
	帳票作成ﾂｰﾙ		□ 有り　■ 無し
特殊機能			帳票自動識別、両面読取り、マルチスコープ、カラー帳票読取り
発表・発売時期			2009/4
販売価格			約 2655 万円～（スキャナ、基本ソフトウェアパッケージ含む）

②デバイスタイプ

読取処理性能		300 枚／分（A4 帳票：手書き数字 30 字×10 行） 枚／分（A8 帳票：活字数字 10 字×1 行） （測定環境：CPU Xeon 3.16 GHz、 ﾒﾓﾘ 2GB）
ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ		□暖色系 □寒色系 ■暖色/寒色系切替え ■暖色/寒色系同時 ■その他（カラー）
ﾎｯﾊﾟ容量		150mm （ 1500 枚： 81.4 g/㎡（ 70kg 連量）の場合）
ｽﾀｯｶ容量	ｱｸｾﾌﾟﾄ	50mm×5（ 2500 枚： 81.4 g/㎡（ 70kg 連量）の場合）
	ﾘｼﾞｪｸﾄ	50mm （ 500 枚： 81.4 g/㎡（ 70kg 連量）の場合）
	ｿｰﾀ	50mm （ 500 枚： 81.4 g/㎡（ 70kg 連量）の場合） 1 連あたりのｽﾀｯｶ数［ 8 ］ 最大連結数［ 7 ］
ナンバリング機構		50 桁（■英字 ■数字 □ ｶﾅ □ 記号） □ 済みｽﾀﾝﾌﾟ □ 無し
ナンバリング方式		□インパクト ■インクジェット □ その他（ ）
ナンバリング面		■ 帳票表面（ｵﾌﾟｼｮﾝ） □ 帳票裏面
ナンバリング位置		□ 固定 □ 複数位置から選択 ■ 可変
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｨｰﾄﾞ検出機能		■ 有り（□ 透過式ｾﾝｻ、□ 変位ｾﾝｻ、■ 超音波ｾﾝｻ） □ 無し
TWAIN 対応		□ 有り ■ 無し
上位ｲﾝﾀﾌｪｰｽ		□ SCSI □ USB2.0 □ USB3.0 □ LAN ■ その他（ 専用 ）
寸法・重量 (幅×奥行×高さ)	本体	（ 1925 × 740 × 1325 (mm)）・［ 420 kg］
	ソータ	（ 700 × 740 × 1650 (mm)）・［ 260 kg］･･･1 連目 （ 600 × 740 × 1650 (mm)）・［ 250 kg］･･･2 連目以降
電源電圧		100 V
周波数		50/60 Hz
消費電力		1440 W
温度	動作時	10 ℃ ～ 35 ℃
	非動作時	-5 ℃ ～ 50 ℃
湿度	動作時	45 % ～ 70 %
	非動作時	% ～ 90 %
規格		■ VCCI クラスＡ □ VCCI クラスＢ ■ 国際ｴﾈﾙｷﾞｰｽﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ■ RoHS □ その他（ ）