帳票ＯＣＲ製品調査票

製品名	帳票 OCR Ver.7
製造会社名	パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社
販売会社名	同上
製品の特徴 （ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ）	帳票 OCR は、帳票の活字、手書き文字、チェックマーク、バーコード、QR コードなどを OCR 認識し、編集可能な電子データに変換する業務向けの OCR ソフトウェアです。日々発生する手作業による帳票入力業務を自動化し、人的作業での入力ミスを軽減することで、オフィス業務の生産性向上を支援します。また、複合機やスキャナーから読み込んだ帳票画像の「ファイル名自動設定」、「フォルダー自動振り分け」、「PDF ファイル変換」など多彩な機能を搭載。帳票の電子化から画像の仕分け作業の効率化を実現します。
入力媒体	□ OCR ｽｷｬﾅ ■ 汎用ｽｷｬﾅ □ ｲﾒｰｼﾞﾌｧｲﾙ(保存) □ FAX □ その他（　　）

①共通項目

帳票規格		用紙ｻｲｽﾞ（縦×横）	最小 A8 ～ 最大 A3 (スキャナーに依存)
		紙厚	スキャナーに依存
		種類	■ OCR 用紙 ■ 上質紙 ■ PPC 用紙 ■ 再生紙 ■ 複写紙(■ 原票、□ 複写票) □ シーリングはがき
文字読取種		手書き	■ 英字 ■ 英小文字 ■ 数字 ■ ｶﾅ ■ 記号 ■ 漢字（ 3483 字種）
		活字	■ 英字 ■ 数字 ■ ｶﾅ ■ 記号 ■ 漢字（ 6798 字種）
		その他	■ ﾏｰｸ ■ ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ(■JAN ■CODE39 ■ITF ■NW-7 ■CODE128(GS1-128)) ■二次元（QR コード ）□ その他（ ）
枠記入		枠印刷	■ ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ ■ 非ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ ■ カラー
		枠の種類	■１文字枠 ■ﾌﾘｰﾋﾟｯﾁ枠 ■表形式枠 ■はしご枠 □フリーエリア
入力		イメージ形式	■ BMP ■ TIFF □ PCX ■ JPEG □ JPEG2000 □ PNG ■ PDF □ その他（ ）
データ出力		出力形式	■CSV 形式 ■ﾃｷｽﾄ形式 ■ｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ経由 □XML □その他（ ）
		他 AP との連携	■ 有り（■ 市販ｿﾌﾄ(Excel)、□ 専用ｿﾌﾄ） □ 無し
		ｲﾒｰｼﾞﾃﾞｰﾀの出力	■ 有り（出力形式：■BMP ■TIFF □PCX ■JPEG □JPEG2000 □PNG ■PDF □その他( )) □ 無し
機能		入力画素密度	最小 150 dpi ～ 最大 600 dpi
		知識処理	■ 有り（■ 住所、■ 氏名、■ その他(ユーザー辞書)) □ 無し
		知識辞書作成	■ 有り □ 無し
	学機習能	認識辞書	■ 有り □ 無し
		知識辞書	■ 有り □ 無し
		FAX-OCR	■FAX 受信紙読取(□感熱紙 ■普通紙) □FAX 画像(ﾓﾃﾞﾑ)読取(□G3 □G4) □無し
		識別	■ＩＤ識別 ■フォーム識別 □その他（ ）
制御ソフトウエア		対応 OS	Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8
		必要資源	CPU：PentiumIII 以上、 ﾒﾓﾘ：512MB(1GB 以上を推奨)、 HDD：450MB 以上
		ﾌｫｰﾏｯﾄﾊﾟﾗﾒｰﾀ登録方法	■ 固定ﾌｫｰﾏｯﾄ □ 自由ﾌｫｰﾏｯﾄ （□手動入力 □イメージ入力）
		ｲﾒｰｼﾞ表示	■ 有り（■ 全体ｲﾒｰｼﾞ、■ ﾌｨｰﾙﾄﾞｲﾒｰｼﾞ） □ 無し
		帳票作成ﾂｰﾙ	□ 有り ■ 無し
特殊機能			オプション機能
発表・発売時期			2013 年 1 月
標準価格			398,000 円（税別）

②デバイスタイプ

読取処理性能		枚／分（A4 帳票：手書き数字 30 字×10 行） 枚／分（A8 帳票：活字数字 10 字×1 行） （測定環境：CPU　　GHz、ﾒﾓﾘ　　MB）
ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ		□暖色系 □寒色系 □暖色/寒色系切替え □暖色/寒色系同時 □その他（　　）
ﾎｯﾊﾟ容量		mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合）
ｽﾀｯｶ容量	ｱｸｾﾌﾟﾄ	mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合）
	ﾘｼﾞｪｸﾄ	mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合）
	ｿｰﾀ	mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合） 1 連あたりのｽﾀｯｶ数［　　］ 最大連結数［　　］
ナンバリング機構		桁（□英字 □数字 □ ｶﾅ □ 記号） □ 済みｽﾀﾝﾌﾟ □ 無し
ナンバリング方式		□ インパクト □ インクジェット □ その他（　　）
ナンバリング面		□ 帳票表面 □ 帳票裏面
ナンバリング位置		□ 固定 □ 複数位置から選択 □ 可変
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｨｰﾄﾞ検出機能		□ 有り（□ 透過式ｾﾝｻ、□ 変位ｾﾝｻ、□ 超音波ｾﾝｻ） □ 無し
TWAIN 対応		□ 有り □ 無し
上位ｲﾝﾀﾌｪｰｽ		□ SCSI □ USB2.0 □ USB3.0 □ LAN □ その他（　　）
寸法・重量 (幅×奥行×高さ)	本体	（　　×　　×　　(mm)）・［　　kg］
	ソータ	（　　×　　×　　(mm)）・［　　kg］
電源電圧		V
周波数		Hz
消費電力		VA or W
温度	動作時	℃ ～ ℃
	非動作時	℃ ～ ℃
湿度	動作時	% ～ %
	非動作時	% ～ %
規格		□ VCCI クラスＡ □ VCCI クラスＢ □ 国際ｴﾈﾙｷﾞｰｽﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ □ RoHS □ その他（　　）