帳票ＯＣＲ製品調査票

製品名	HT-4161-28/HT-4161-48
製造会社名	（株）日立情報通信エンジニアリング（ 旧:日立コンピュータ機器（株））
販売会社名	（株）日立製作所　情報・通信システム社及び関連会社
製品の特徴 （ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ）	A3 両面まで入力可能な高速卓上 OCR
入力媒体	■ OCR ｽｷｬﾅ　□ 汎用ｽｷｬﾅ　□ ｲﾒｰｼﾞﾌｧｲﾙ　□ FAX　□ その他（　　）

①共通項目

帳票規格	用紙ｻｲｽﾞ（縦×横）		最小　74mm×52mm　～　最大 420mm×305mm
	紙厚		最小 41g/㎡　～　最大 209g/㎡　（最小 35kg 連量　～　最大 180kg 連量）
	種類		■ OCR 用紙　■ 上質紙　■ PPC 用紙　■ 再生紙　■ 複写紙（■ 原票、■ 複写票） ■ シーリングはがき
文字読取種	手書き		■ 英字　■ 英小文字　■ 数字　■ ｶﾅ　■ 記号　■ 漢字（　4300　字種）
	活字		■ 英字　■ 数字　■ ｶﾅ　■ 記号　■ 漢字（　4300　字種）
	その他		■ ﾏｰｸ　■ ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ（■JAN　■CODE39　■ITF　■NW-7　■CODE128(GS1-128)） ■二次元（　　）□ その他（　　）
枠記入	枠印刷		■ ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ　■ 非ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ　■ カラー
	枠の種類		■１文字枠　■ﾌﾘｰﾋﾟｯﾁ枠　■表形式枠　■はしご枠　■フリーエリア
入力	イメージ形式		■ BMP　■ TIFF　□ PCX　■ JPEG　□ JPEG2000　■ PNG □ PDF　□ その他（　　）
データ出力	出力形式		■CSV 形式　■ﾃｷｽﾄ形式　□ｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ経由　■XML　□その他（　　）
	他 AP との連携		■ 有り（□ 市販ｿﾌﾄ(　　)、■ 専用ｿﾌﾄ）　□ 無し
	ｲﾒｰｼﾞﾃﾞｰﾀの出力		■ 有り（出力形式：■BMP　■TIFF　□PCX　■JPEG　■JPEG2000　■PNG ■PDF　□その他(　　)) □ 無し
機能	入力画素密度		最小　100dpi　～　最大　600dpi
	知識処理		■ 有り（■ 住所、■ 氏名、□ その他(　　))　□ 無し
	知識辞書作成		■ 有り　□ 無し
	学機習能	認識辞書	□ 有り　■ 無し
		知識辞書	□ 有り　■ 無し
	FAX-OCR		□FAX 受信紙読取(□感熱紙 □普通紙)　□FAX 画像(ﾓﾃﾞﾑ)読取(□G3 □G4)　□無し
	識別		■ＩＤ識別　■フォーム識別　□その他（　　）
制御ソフトウェア	対応 OS		Windows7 Professional(32bit 版/64bit 版) /WindowsVistaBusinessEditionSP2(32bit 版/64bit 版) /WindowsXP Professional SP3(32bit 版)　(64bit 版は WOW で動作)
	必要資源		CPU：Core2Duo2.4GHz、ﾒﾓﾘ：2GB、HDD：3GB
	ﾌｫｰﾏｯﾄﾊﾟﾗﾒｰﾀ登録方法		■ 固定ﾌｫｰﾏｯﾄ ■ 自由ﾌｫｰﾏｯﾄ　（■手動入力　■イメージ入力）
	ｲﾒｰｼﾞ表示		■ 有り（■ 全体ｲﾒｰｼﾞ、■ ﾌｨｰﾙﾄﾞｲﾒｰｼﾞ）　□ 無し
	帳票作成ﾂｰﾙ		■ 有り　□ 無し
特殊機能			ノーカーボンＢ紙送り機能、バーコード高速読取機能、 マルチドロップアウト機能
発表・発売時期			2012 年 9 月出荷開始
標準価格			1,376K¥～

②デバイスタイプ

読取処理性能		標準約 60 枚/分、オプション増設時約 85 枚/分（A4 帳票：手書き数字 30 字×10 行） 約 120　枚／分（長さ 74mm 帳票：活字数字 10 字×1 行） （測定環境：CPU Core2Duo2.4GHz、　ﾒﾓﾘ　2GB）
ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ		■暖色系 ■寒色系 ■暖色/寒色系切替え ■暖色/寒色系同時　□その他（　　）
ﾎｯﾊﾟ容量		30mm（　約 300 枚：81　g/㎡（　70kg 連量）の場合）
ｽﾀｯｶ容量	ｱｸｾﾌﾟﾄ	30　mm（約 300　枚：81　g/㎡（　70kg 連量）の場合）
	ﾘｼﾞｪｸﾄ	mm（　　枚：　g/㎡（　70kg 連量）の場合）
	ｿｰﾀ	mm（　　枚：　g/㎡（　kg 連量）の場合） 1 連あたりのｽﾀｯｶ数［　　］　最大連結数［　　］
ナンバリング機構		36　桁（■英字　■数字　□ ｶﾅ　■ 記号）　□ 済みｽﾀﾝﾌﾟ　□ 無し
ナンバリング方式		□インパクト ■ インクジェット □ その他（　　）
ナンバリング面		■ 帳票表面　□ 帳票裏面
ナンバリング位置		□ 固定　■ 複数位置から選択　□ 可変
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｨｰﾄﾞ検出機能		■ 有り（□ 透過式ｾﾝｻ、□ 変位ｾﾝｻ、■ 超音波ｾﾝｻ）　□ 無し
TWAIN 対応		■ 有り　□ 無し
上位ｲﾝﾀﾌｪｰｽ		□ SCSI　■ USB2.0　■ USB3.0　□ LAN　□ その他（　　）
寸法・重量 (幅×奥行×高さ)	本体	（約 410　×　約 533　×約 351　(mm)）・［約 19　kg］
	ソータ	（　×　×　(mm)）・［　kg］
電源電圧		AC100V
周波数		50/60Hz
消費電力		７５W 以下
温度	動作時	10℃　～　35℃
	非動作時	-10℃　～　43℃
湿度	動作時	35%　～　70%
	非動作時	8%　～　80%
規格		■ VCCI クラスＡ　□ VCCI クラスＢ　■ 国際ｴﾈﾙｷﾞｰｽﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ■ RoHS　□ その他（　　）