帳票ＯＣＲ製品調査票

製品名	ＩＳＰ－６７３　帳票ＯＣＲソフトウェア
製造会社名	グローリー株式会社
販売会社名	グローリー株式会社
製品の特徴 （ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ）	■アプリケーションへの組み込み用 帳票ＯＣＲライブラリ ■多種多様な既存帳票の種類判別が可能（数千種類の判別が可能） ■フリー記入された日本語の認識が可能 ■プレ印刷文字が含まれる等、多種多様な形状の枠への記入文字の認識が可能 ■連続記入された数字の認識が可能　■記入枠に重なった文字の認識が可能
入力媒体	□ OCR ｽｷｬﾅ　■ 汎用ｽｷｬﾅ　■ ｲﾒｰｼﾞﾌｧｲﾙ（保存）■ FAX　□ その他（　　）

①共通項目

帳票規格	用紙ｻｲｽﾞ（縦×横）	最小　　mm×　　mm　～　最大　　mm×　　mm
	紙厚	最小　　g/㎡　～　最大　　g/㎡　（最小　　kg 連量　～　最大　　kg 連量）
	種類	□ OCR 用紙　□ 上質紙　□ PPC 用紙　□ 再生紙　□ 複写紙（□ 原票、□ 複写票） □ シーリングはがき
文字読取種	手書き	■ 英字　■ 英小文字　■ 数字　■ ｶﾅ　■ 記号　■ 漢字（　7522　字種）
	活字	■ 英字　■ 数字　■ ｶﾅ　■ 記号　■ 漢字（　7522　字種）
	その他	■ ﾏｰｸ　■ ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ（■JAN　■CODE39　■ITF　■NW-7　■CODE128(GS1-128)） ■二次元（　QR コード　）■ その他（　郵政カスタマコード　）
枠記入	枠印刷	■ ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ　■ 非ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ　■ カラー
	枠の種類	■１文字枠　■ﾌﾘｰﾋﾟｯﾁ枠　■表形式枠　■はしご枠　■フリーエリア
入力	イメージ形式	■ BMP　■ TIFF　□ PCX　■ JPEG　□ JPEG2000　□ PNG □ PDF　■ その他（　独自ﾌｫｰﾏｯﾄ　）
データ出力	出力形式	■CSV 形式　■ﾃｷｽﾄ形式　□ｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ経由　■XML　□その他（　　）
	他 AP との連携	□ 有り（□ 市販ｿﾌﾄ(　　)、□ 専用ｿﾌﾄ）　■ 無し
	ｲﾒｰｼﾞﾃﾞｰﾀの出力	■ 有り（出力形式：■BMP　■TIFF　□PCX　■JPEG　□JPEG2000　□PNG □PDF　□その他(　　)) □ 無し
機能	入力画素密度	最小　200　dpi　～　最大　600　dpi
	知識処理	■ 有り（■ 住所、■ 氏名、■ その他(　ユーザ定義辞書　))　□ 無し
	知識辞書作成	■ 有り　□ 無し
	学機習能 認識辞書	□ 有り　■ 無し
	学機習能 知識辞書	■ 有り　□ 無し
	FAX-OCR	□FAX 受信紙読取(□感熱紙 □普通紙)　■FAX 画像(ﾓﾃﾞﾑ)読取(■G3 ■G4)　□無し
	識別	■ＩＤ識別　■フォーム識別　■その他（　帳票タイトルの認識　）
制御ソフトウェア	対応 OS	Windows XP／Vista（32 ビット版）／Windows 7（32 ビット版・64 ビット版） Windows Server2008 R2　※64 ビット版は、WOW64 上での動作のみ対応
	必要資源	CPU：Pentium Ⅱ，500 MHz、ﾒﾓﾘ：256 MB、HDD：150 MB
	ﾌｫｰﾏｯﾄﾊﾟﾗﾒｰﾀ登録方法	□ 固定ﾌｫｰﾏｯﾄ ■ 自由ﾌｫｰﾏｯﾄ　（■手動入力　■イメージ入力）
	ｲﾒｰｼﾞ表示	■ 有り（■ 全体ｲﾒｰｼﾞ、■ ﾌｨｰﾙﾄﾞｲﾒｰｼﾞ）　□ 無し
	帳票作成ﾂｰﾙ	□ 有り　■ 無し
特殊機能		・各種画像処理機能（白背景中の帳票の傾き補正機能など） ・未登録の帳票でも向きを自動判定する機能 ・ご指定のフォント専用の文字認識辞書を作成可能（オプション） ・帳票定義が困難なレイアウトが変化する帳票に対応した OCR 機能（別製品）
発表・発売時期		最新版　2013 年 3 月（Version4.0１）
標準価格		機能、ライセンス数に依存

②デバイスタイプ

読取処理性能		枚／分（A4 帳票：手書き数字 30 字×10 行） 枚／分（A8 帳票：活字数字 10 字×1 行） （測定環境：CPU　　GHz、ﾒﾓﾘ　　MB）
ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ		□暖色系 □寒色系 □暖色/寒色系切替え □暖色/寒色系同時 □その他（　　）
ﾎｯﾊﾟ容量		mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合）
ｽﾀｯｶ容量	ｱｸｾﾌﾟﾄ	mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合）
	ﾘｼﾞｪｸﾄ	mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合）
	ｿｰﾀ	mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合） 1 連あたりのｽﾀｯｶ数［　　］ 最大連結数［　　］
ナンバリング機構		桁（□英字 □数字 □ ｶﾅ □ 記号） □ 済みｽﾀﾝﾌﾟ □ 無し
ナンバリング方式		□ インパクト □ インクジェット □ その他（　　）
ナンバリング面		□ 帳票表面 □ 帳票裏面
ナンバリング位置		□ 固定 □ 複数位置から選択 □ 可変
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｨｰﾄﾞ検出機能		□ 有り（□ 透過式ｾﾝｻ、□ 変位ｾﾝｻ、□ 超音波ｾﾝｻ） □ 無し
TWAIN 対応		□ 有り □ 無し
上位ｲﾝﾀﾌｪｰｽ		□ SCSI □ USB2.0 □ USB3.0 □ LAN □ その他（　　）
寸法・重量 (幅×奥行×高さ)	本体	（　　×　　×　　(mm)）・［　　kg］
	ソータ	（　　×　　×　　(mm)）・［　　kg］
電源電圧		V
周波数		Hz
消費電力		VA or W
温度	動作時	℃ ～ ℃
	非動作時	℃ ～ ℃
湿度	動作時	% ～ %
	非動作時	% ～ %
規格		□ VCCI クラスA □ VCCI クラスB □ 国際ｴﾈﾙｷﾞｰｽﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ □ RoHS □ その他（　　）