帳票ＯＣＲ製品調査票

製品名	OCR2000i モデル 1500
製造会社名	東芝ソリューション株式会社
販売会社名	東芝ソリューション株式会社
製品の特徴 （ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ）	従来 OCR に比べて扱える帳票の種類が大幅に拡大。また、認識精度と読取速度をさらに向上させることで、システム全体のさらなる高性能化を実現した新シリーズ。各種の窓口業務に適した高機能な卓上型エントリーモデル。
入力媒体	■ OCR ｽｷｬﾅ　□ 汎用ｽｷｬﾅ　□ ｲﾒｰｼﾞﾌｧｲﾙ（保存）□ FAX　□ その他（　　）

①共通項目

帳票規格	用紙ｻｲｽﾞ（縦×横）		最小　74mm×　52mm　～　最大　420 mm×　305 mm
	紙厚		最小　40.7 g/㎡　～　最大 174.5 g/㎡　（最小　35kg 連量　～　最大　150kg 連量）
	種類		■ OCR 用紙　■ 上質紙　■ PPC 用紙　■ 再生紙　■ 複写紙（■ 原票、■ 複写票） ■ シーリングはがき
文字読取種	手書き		■ 英字　□ 英小文字　■ 数字　■ ｶﾅ　■ 記号　■ 漢字（　4000　字種）
	活字		■ 英字　■ 数字　■ ｶﾅ　■ 記号　■ 漢字（　4000　字種）
	その他		■ ﾏｰｸ　■ ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ（■JAN　■CODE39　■ITF　■NW-7　■CODE128(GS1-128)） ■二次元（QR コード モデル 2）□ その他（　　）
枠記入	枠印刷		■ ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ　■ 非ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ　■ カラー
	枠の種類		■１文字枠　■ﾌﾘｰﾋﾟｯﾁ枠　■表形式枠　■はしご枠　■フリーエリア
入力	イメージ形式		■ BMP　■ TIFF　□ PCX　□ JPEG　□ JPEG2000　□ PNG □ PDF　□ その他（　　）
データ出力	出力形式		■CSV 形式　■ﾃｷｽﾄ形式　□ｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ経由　■XML　□その他（　　）
	他 AP との連携		■ 有り（□ 市販ｿﾌﾄ(　　)、■ 専用ｿﾌﾄ）　□ 無し
	ｲﾒｰｼﾞﾃﾞｰﾀの出力		■ 有り（出力形式：■BMP　■TIFF　□PCX　■JPEG　□JPEG2000　■PNG ■PDF　□その他(　　)) □ 無し
機能	入力画素密度		最小　200 dpi　～　最大　400 dpi
	知識処理		■ 有り（■ 住所、■ 氏名、□ その他(　　))　□ 無し
	知識辞書作成		■ 有り　□ 無し
	学機習能	認識辞書	□ 有り　■ 無し
		知識辞書	□ 有り　■ 無し
	FAX-OCR		■FAX 受信紙読取(□感熱紙 ■普通紙)　□FAX 画像(ﾓﾃﾞﾑ)読取(□G3 □G4)　□無し
	識別		■ＩＤ識別　■フォーム識別　□その他（　　）
制御ソフトウェア	対応 OS		Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8 Windows Server 2003 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2
	必要資源		CPU：Core2 Duo 2.4GHz、　ﾒﾓﾘ：512MB、　HDD：　300MB
	ﾌｫｰﾏｯﾄﾊﾟﾗﾒｰﾀ登録方法		□ 固定ﾌｫｰﾏｯﾄ ■ 自由ﾌｫｰﾏｯﾄ　（□手動入力　■イメージ入力）
	ｲﾒｰｼﾞ表示		■ 有り（■ 全体ｲﾒｰｼﾞ、■ ﾌｨｰﾙﾄﾞｲﾒｰｼﾞ）　□ 無し
	帳票作成ﾂｰﾙ		□ 有り　■ 無し
特殊機能			帳票自動識別、両面読取り、マルチスコープ、カラー帳票読取り
発表・発売時期			2007/12
標準価格			約 190 万円～（スキャナ、基本ソフトウェアパッケージ含む）

②デバイスタイプ

読取処理性能		50　枚／分（A4 帳票：手書き数字 30 字×10 行） 枚／分（A8 帳票：活字数字 10 字×1 行） （測定環境：CPU　Pentium4 3.4 GHz、ﾒﾓﾘ　1GB）
ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ		□暖色系 □寒色系 ■暖色/寒色系切替え ■暖色/寒色系同時 ■その他（カラー）
ﾎｯﾊﾟ容量		25　mm（　250 枚：　81.4 g/㎡（　70kg 連量）の場合）
ｽﾀｯｶ容量	ｱｸｾﾌﾟﾄ	25　mm（　250 枚：　81.4 g/㎡（　70kg 連量）の場合）
	ﾘｼﾞｪｸﾄ	10　mm（　100 枚：　81.4 g/㎡（　70kg 連量）の場合）
	ｿｰﾀ	mm（　枚：　g/㎡（　kg 連量）の場合） 1 連あたりのｽﾀｯｶ数［　］ 最大連結数［　］
ナンバリング機構		20　桁（■英字 ■数字 □ ｶﾅ □ 記号） □ 済みｽﾀﾝﾌﾟ □ 無し
ナンバリング方式		□ インパクト ■ インクジェット □ その他（　）
ナンバリング面		■ 帳票表面 □ 帳票裏面
ナンバリング位置		□ 固定 ■ 複数位置から選択 □ 可変
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｨｰﾄﾞ検出機能		■ 有り（□ 透過式ｾﾝｻ、□ 変位ｾﾝｻ、■ 超音波ｾﾝｻ） □ 無し
TWAIN 対応		■ 有り □ 無し
上位ｲﾝﾀﾌｪｰｽ		□ SCSI ■ USB2.0 □ USB3.0 □ LAN □ その他（　）
寸法・重量 (幅×奥行×高さ)	本体	（　450　×　600　×　350　(mm)）・［　28.5　kg］
	ソータ	（　×　×　(mm)）・［　kg］
電源電圧		100　V
周波数		50/60　Hz
消費電力		200　W
温度	動作時	10　℃　～　35　℃
	非動作時	-5　℃　～　50　℃
湿度	動作時	45　%　～　70　%
	非動作時	%　～　90　%
規格		■ VCCI クラスＡ □ VCCI クラスＢ ■ 国際ｴﾈﾙｷﾞｰｽﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ■ RoHS □ その他（　）