帳票ＯＣＲ製品調査票

製品名	三菱 FAXOCR システム MELFOS
製造会社名	三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社
販売会社名	三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 他
製品の特徴 （ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ）	黒枠帳票の手書き文字高認識率、使いやすい修正画面、短納期
入力媒体	□ OCR ｽｷｬﾅ　■ 汎用ｽｷｬﾅ　■ ｲﾒｰｼﾞﾌｧｲﾙ（保存）■ FAX　□ その他（　　）

①共通項目

帳票規格	用紙ｻｲｽﾞ（縦×横）		最小　148mm×　210mm　～　最大　257mm×　364mm
	紙厚		最小　g/㎡　～　最大　g/㎡　（最小　kg 連量　～　最大　kg 連量） ※使用する入力 H/W に依存します。
	種類		■ OCR 用紙　■ 上質紙　■ PPC 用紙　■ 再生紙　■ 複写紙（■ 原票、■ 複写票） □ シーリングはがき
文字読取種	手書き		■ 英字　■ 英小文字　■ 数字　■ ｶﾅ　■ 記号　■ 漢字（JIS 第一水準字種）
	活字		■ 英字　■ 数字　■ ｶﾅ　■ 記号　■ 漢字（JIS 第二水準字種）
	その他		■ ﾏｰｸ　□ ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ（□JAN　□CODE39　□ITF　□NW-7　□CODE128(GS1-128)） ■二次元（　　）□ その他（　　）
枠記入	枠印刷		■ ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ　■ 非ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ　■ カラー
	枠の種類		■１文字枠　■ﾌﾘｰﾋﾟｯﾁ枠　■表形式枠　■はしご枠　■フリーエリア
入力	イメージ形式		■ BMP　■ TIFF　□ PCX　□ JPEG　□ JPEG2000　□ PNG □ PDF　□ その他（　　）
データ出力	出力形式		■CSV 形式　■ﾃｷｽﾄ形式　□ｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ経由　□XML　□その他（　　）
	他 AP との連携		□ 有り（□ 市販ｿﾌﾄ(　　)、□ 専用ｿﾌﾄ）　■ 無し
	ｲﾒｰｼﾞﾃﾞｰﾀの出力		■ 有り（出力形式：■BMP　■TIFF　□PCX　□JPEG　□JPEG2000　□PNG ■PDF　□その他(　　)) □ 無し
機能	入力画素密度		最小　200dpi　～　最大　400dpi
	知識処理		■ 有り（■ 住所、□ 氏名、□ その他(　　))　□ 無し
	知識辞書作成		■ 有り　□ 無し
	学機習能	認識辞書	□ 有り　■ 無し
		知識辞書	□ 有り　■ 無し
	FAX-OCR		■FAX 受信紙読取(□感熱紙 ■普通紙)　■FAX 画像(ﾓﾃﾞﾑ)読取(■G3 □G4)　□無し
	識別		■ＩＤ識別　□フォーム識別　□その他（　　）
制御ソフトウエア	対応 OS		Windows 2008
	必要資源		CPU：ﾃﾞｭｱﾙｺｱ ｲﾝﾃﾙ XEON ﾌﾟﾛｾｯｻ 3GHz 以上、ﾒﾓﾘ： 2GB、 HDD：　MB
	ﾌｫｰﾏｯﾄﾊﾟﾗﾒｰﾀ登録方法		□ 固定ﾌｫｰﾏｯﾄ ■ 自由ﾌｫｰﾏｯﾄ　（□手動入力　■イメージ入力）
	ｲﾒｰｼﾞ表示		■ 有り（■ 全体ｲﾒｰｼﾞ、■ ﾌｨｰﾙﾄﾞｲﾒｰｼﾞ）　□ 無し
	帳票作成ﾂｰﾙ		■ 有り　□ 無し
特殊機能			
発表・発売時期			１９９７年
標準価格			300 万円から

②デバイスタイプ

読取処理性能		枚／分（A4 帳票：手書き数字 30 字×10 行） 枚／分（A8 帳票：活字数字 10 字×1 行） （測定環境：CPU　　GHz、　ﾒﾓﾘ　　MB）
ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ		□暖色系 □寒色系 □暖色/寒色系切替え □暖色/寒色系同時 □その他（　　）
ﾎｯﾊﾟ容量		mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合）
ｽﾀｯｶ容量	ｱｸｾﾌﾟﾄ	mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合）
	ﾘｼﾞｪｸﾄ	mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合）
	ｿｰﾀ	mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合） 1 連あたりのｽﾀｯｶ数［　　］ 最大連結数［　　］
ナンバリング機構		桁（□英字 □数字 □ ｶﾅ □ 記号） □ 済みｽﾀﾝﾌﾟ □ 無し
ナンバリング方式		□ インパクト □ インクジェット □ その他（　　）
ナンバリング面		□ 帳票表面 □ 帳票裏面
ナンバリング位置		□ 固定 □ 複数位置から選択 □ 可変
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｨｰﾄﾞ検出機能		□ 有り（□ 透過式ｾﾝｻ、□ 変位ｾﾝｻ、□ 超音波ｾﾝｻ） □ 無し
TWAIN 対応		□ 有り □ 無し
上位ｲﾝﾀﾌｪｰｽ		□ SCSI □ USB2.0 □ USB3.0 □ LAN □ その他（　　）
寸法・重量 (幅×奥行×高さ)	本体	（　　×　　×　　(mm)）・［　　kg］
	ソータ	（　　×　　×　　(mm)）・［　　kg］
電源電圧		V
周波数		Hz
消費電力		VA or W
温度	動作時	℃ ～ ℃
	非動作時	℃ ～ ℃
湿度	動作時	% ～ %
	非動作時	% ～ %
規格		□ VCCI クラスＡ □ VCCI クラスＢ □ 国際ｴﾈﾙｷﾞｰｽﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ □ RoHS □ その他（　　）