帳票ＯＣＲ製品調査票

製品名	伝匠 V9
製造会社名	リコーIT ソリューションズ株式会社
販売会社名	同上
製品の特徴 （ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ）	FAX，手書き日本語　に対応した OCR 製品
入力媒体	□ OCR ｽｷｬﾅ　■ 汎用ｽｷｬﾅ　■ ｲﾒｰｼﾞﾌｧｲﾙ（保存）■ FAX　□ その他（　　）

①共通項目

帳票規格		用紙ｻｲｽﾞ（縦×横）	最小　A5　mm×　mm　～　最大　A3　mm×　mm
		紙厚	最小　g/㎡　～　最大　g/㎡　（最小　kg 連量　～　最大　kg 連量）
		種類	■ OCR 用紙　■ 上質紙　■ PPC 用紙　■ 再生紙　■ 複写紙（■ 原票、■ 複写票） ■ シーリングはがき
文字種	読取	手書き	■ 英字　□ 英小文字　■ 数字　■ ｶﾅ　■ 記号　■ 漢字（JIS 第 1，第 2 水準）
		活字	■ 英字　■ 数字　■ ｶﾅ　■ 記号　■ 漢字（JIS 第 1，第 2 水準）
		その他	■ ﾏｰｸ　□ ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ（□JAN　□CODE39　□ITF　□NW-7　□CODE128(GS1-128)） □二次元（　　）□ その他（　　）
枠	記入	枠印刷	■ ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ　■ 非ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ　□ カラー
		枠の種類	■ 1 文字枠　■ﾌﾘｰﾋﾟｯﾁ枠　■表形式枠　■はしご枠　□フリーエリア
入力		イメージ形式	■ BMP　■ TIFF　□ PCX　□ JPEG　□ JPEG2000　□ PNG □ PDF　□ その他（　　）
データ出力		出力形式	■CSV 形式　■ﾃｷｽﾄ形式　□ｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ経由　□XML　□その他（　　）
		他 AP との連携	■ 有り（■ 市販ｿﾌﾄ(Staff Navigator, SmartNavigator)、□ 専用ｿﾌﾄ）　□ 無し
		ｲﾒｰｼﾞﾃﾞｰﾀの出力	■ 有り（出力形式：□BMP　■TIFF　□PCX　□JPEG　□JPEG2000　□PNG □PDF　□その他(　　)) □ 無し
機能		入力画素密度	最小　200　dpi　～　最大　400　dpi
		知識処理	■ 有り（□ 住所、□ 氏名、■ その他(　　))　□ 無し
		知識辞書作成	■ 有り　□ 無し
	学機習能	認識辞書	□ 有り　■ 無し
		知識辞書	□ 有り　■ 無し
		FAX-OCR	□FAX 受信紙読取(□感熱紙 □普通紙)　■FAX 画像(ﾓﾃﾞﾑ)読取(■G3 □G4)　□無し
		識別	■ＩＤ識別　■フォーム識別　□その他（　　）
ソフトウエア	制御	対応 OS	Windows Server 2003/2008R2, Windows XP/7
		必要資源	CPU：　1　GHz、ﾒﾓﾘ：　800　MB、HDD：　500　MB
		ﾌｫｰﾏｯﾄﾊﾟﾗﾒｰﾀ登録方法	□ 固定ﾌｫｰﾏｯﾄ ■ 自由ﾌｫｰﾏｯﾄ　（■手動入力　□イメージ入力）
		ｲﾒｰｼﾞ表示	■ 有り（■ 全体ｲﾒｰｼﾞ、■ ﾌｨｰﾙﾄﾞｲﾒｰｼﾞ）　□ 無し
		帳票作成ﾂｰﾙ	■ 有り　□ 無し
特殊機能			
発表・発売時期			1995 年 9 月
標準価格			880,000 円

②デバイスタイプ

読取処理性能		枚／分（A4 帳票：手書き数字 30 字×10 行） 枚／分（A8 帳票：活字数字 10 字×1 行） （測定環境：CPU　　GHz、　ﾒﾓﾘ　　MB）
ﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄｶﾗｰ		□暖色系 □寒色系 □暖色/寒色系切替え □暖色/寒色系同時　□その他（　　）
ﾎｯﾊﾟ容量		mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合）
ｽﾀｯｶ容量	ｱｸｾﾌﾟﾄ	mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合）
	ﾘｼﾞｪｸﾄ	mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合）
	ｿｰﾀ	mm（　　枚：　　g/㎡（　　kg 連量）の場合） 1 連あたりのｽﾀｯｶ数［　　］ 最大連結数［　　］
ナンバリング機構		桁（□英字　□数字　□ ｶﾅ　□ 記号）　□ 済みｽﾀﾝﾌﾟ　□ 無し
ナンバリング方式		□ インパクト □ インクジェット □ その他（　　）
ナンバリング面		□ 帳票表面　□ 帳票裏面
ナンバリング位置		□ 固定　□ 複数位置から選択　□ 可変
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｨｰﾄﾞ検出機能		□ 有り（□ 透過式ｾﾝｻ、□ 変位ｾﾝｻ、□ 超音波ｾﾝｻ）　□ 無し
TWAIN 対応		□ 有り　□ 無し
上位ｲﾝﾀﾌｪｰｽ		□ SCSI　□ USB2.0　□ USB3.0　□ LAN　□ その他（　　）
寸法・重量 (幅×奥行×高さ)	本体	（　　×　　×　　(mm)）・［　　kg］
	ソータ	（　　×　　×　　(mm)）・［　　kg］
電源電圧		V
周波数		Hz
消費電力		VA　or　W
温度	動作時	℃　～　　℃
	非動作時	℃　～　　℃
湿度	動作時	%　～　　%
	非動作時	%　～　　%
規格		□ VCCI クラスＡ　□ VCCI クラスＢ　□ 国際ｴﾈﾙｷﾞｰｽﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ □ RoHS　□ その他（　　）