

Root

XJA901 マトリクス型液晶表示デバイス

	検索	単位	DataType
XJK590 駆動方式	○		ENUM
アクティブ、パッシブ			
XJK599 駆動素子	○		ENUM
a-Si,高温poly-Si,低温poly-Si,高温CG-Si, 低温GC-Si,ダイオード,TAOS,その他			
XJL534 画面サイズ		m	RealM
XJH479 画面サイズ(型)	○		Real
XJH482 画素配列数(横)	○	pixel	IntM
XJH483 画素配列数(縦)	○	pixel	IntM
XJH480 画素数	○	pixel	IntM
XJH481 カラー画素配列	○		ENUM
ストライプ,デルタ,その他			
XJH505 表面処理			String
XJL353 表示色数			String
XJL352 液晶方式	○		ENUM
TN,STN,IPS,VA,OCB			
XJK598 ノーマリホワイト/ブラック	○		ENUM
ノーマリブラック,ノーマリホワイト			
XJH501 視角方向(CRピーク)			ENUM
無し,6時,12時,その他			
XJH502 視角方向(非階調反転)			ENUM
無し,6時,12時,その他			
XJL875 3D表示方式	○		ENUM
時分割眼鏡式2視差,空間分割眼鏡式2視差, 時分割裸眼式2視差,空間分割裸眼式2視差, 空間分割裸眼式多視差,空間分割裸眼式光線再現,その他			
XJK371 タッチパネル・ペン入力有無	○		ENUM
有,無			
XJJ025 液晶製品概要	○		String
XJL535 次世代ディスプレイ技術	○		String
XJL537 外形寸法(横)	○	m	RealM
XJL536 外形寸法(縦)	○	m	RealM
XJL538 外形寸法(厚さ)	○	m	RealM
XJH486 有効表示領域(横)		m	RealM
XJH487 有効表示領域(縦)		m	RealM
XJH484 画素ピッチ(横)		m	RealM
XJH485 画素ピッチ(縦)		m	RealM
XJH504 アスペクト比	○		String
XJH491 動作温度範囲	○	Cel	RealM
XJH492 保存温度範囲	○	Cel	RealM
XJL354 電源電圧			String
XJK597 入力信号方式	○		ENUM
LVDS 1CH,LVDS 2CH,LVDS 4CH,CMOS 1CH,CMOS 2CH, CRT I/F,TMDS,CPU I/F,CRT I/F and TMDS,アナログRGB,DVIアナログ DVIデジタル,NTSC,NTSC/PAL,NTSC Composite, デジタル,アナログ,MIPI,DDI,DisplayPort, Video By One, Video By One HS, その他			
XJH506 入力表示信号総ビット数	○	bit	IntM
XJH496 階調数			IntM
XJK604 駆動デューティ比	○		Int
XJK605 走査方式	○		ENUM
シングルスキャン,デュアルスキャン,その他			
XJH493 視野角(水平)	○	deg	RealM
XJH494 視野角(垂直)	○	deg	RealM
XJJ029 視野角定義コントラスト比			Int
XJL876 応答時間(オン時間)		s	RealM
XJL877 応答時間(オフ時間)		s	RealM
XJL878 動画応答速度	○	s	RealM
XJK372 色温度	○	K	RealM
XJK373 色再現域(NTSC比)	○	%	RealM

XJA903 マトリクス型液晶表示デバイス透過型

	検索	単位	DataType
XJH510 消費電力		W	RealM
XJH511 輝度		cd/m**2	RealM
XJK600 コントラスト比			String
XJH513 透過率		%	RealM
XJK374 バックライト有無	○		ENUM
有,無			
XJH515 バックライトユニット方式			ENUM
左右エッジ型,上下エッジ型,直下型,その他,L字型,コの字型,ロの字型			
XJH516 バックライト発光体			ENUM
CCFL,EL,LED,その他			
XJH517 バックライト発光色			ENUM
白,その他			
XJH518 バックライト本数(個数)			Int
XJK375 バックライト交換可否			ENUM
可能,不可			
XJL674 バックライト寿命		h	RealM
XJK376 インバータ有無	○		ENUM
有,無			

XJA904 マトリクス型液晶表示デバイス反射型

	検索	単位	DataType
XJH525 消費電力		W	RealM
XJK601 コントラスト比			String
XJK378 フロントライト有無	○		ENUM
有,無			
XJH528 フロントライトユニット方式			ENUM
左右エッジ型,上下エッジ型,直下型,その他,L字型,コの字型,ロの字型			
XJH529 フロントライト発光体			ENUM
CCFL,EL,LED,その他			
XJH530 フロントライト発光色			ENUM
白,その他			
XJH531 フロントライト本数(個数)			Int
XJK379 フロントライト交換可否			ENUM
可能,不可			
XJL675 フロントライト寿命		h	RealM
XJK380 インバータ有無	○		ENUM
有,無			
XJH536 反射率		%	RealM

XJA905 マトリクス型液晶表示デバイス半透過反射型

	検索	単位	DataType
XJH539 消費電力(反射時)		W	RealM
XJH540 消費電力(透過時)		W	RealM
XJK602 コントラスト比(反射時)			String
XJK603 コントラスト比(透過時)			String
XJK382 バックライト有無	○		ENUM
有,無			
XJH544 バックライトユニット方式			ENUM
左右エッジ型,上下エッジ型,直下型,その他,L字型,コの字型,ロの字型			
XJH545 バックライト発光体			ENUM
CCFL,EL,LED,その他			
XJH546 バックライト発光色			ENUM
白,その他			
XJH547 バックライト本数(個数)			Int
XJK383 バックライト交換可否			ENUM
可能,不可			
XJL676 バックライト寿命		h	RealM
XJK384 インバータ有無	○		ENUM
有,無			
XJH552 輝度		cd/m**2	RealM
XJH553 反射率		%	RealM
XJH554 透過率		%	RealM