

Root	XJA910 セグメント型液晶表示デバイス	検索	単位	DataType
XJL237	駆動方式 マルチプレックス,スタティック	○		ENUM
XJL238	駆動デューティ比 1/2,1/3,1/4,1/8,1/16,1/32,1/64,その他	○		ENUM
XJL239	文字数(桁数) 7桁,8桁,10桁,12桁,16桁,20桁,24桁,40桁,その他	○		ENUM
XJL240	文字数(行数) 1行,2行,3行,4行,その他	○		ENUM
XJL241	文字タイプ 7セグメント,ユニオンジャック,ドットキャラクタ, ハイブリッド,その他	○		ENUM
XJL242	ピクト表示 有,無	○		ENUM
XJL244	表示内容 固定テキスト,固定グラフィック,その他	○		ENUM
XJL245	パネル印刷 有,無			ENUM
XJH622	表面処理			String
XJH618	表示色数 白/黒,白/青,黄/黒,その他	○		ENUM
XJL243	液晶方式 TN,STN,その他	○		ENUM
XJH623	ノーマリホワイト/ブラック ノーマリブラック,ノーマリホワイト	○		ENUM
XJH619	視角方向(CRピーク) 6時,12時,その他			ENUM
XJH624	製品形態 モジュール,パネル	○		ENUM
XJH611	外形寸法(横)	○	m	RealM
XJH610	外形寸法(縦)	○	m	RealM
XJH612	外形寸法(厚さ)	○	m	RealM
XJH608	有効表示領域(横)	○	m	RealM
XJH609	有効表示領域(縦)	○	m	RealM
XJH613	動作温度範囲	○	Cel	RealM
XJH614	保存温度範囲	○	Cel	RealM
XJH621	電源電圧		V	RealM
XJH620	入力表示信号電圧			String
XJH615	視野角(水平)		deg	RealM
XJH616	視野角(垂直)		deg	RealM
XJL879	応答時間(オン時間)		s	RealM
XJL880	応答時間(オフ時間)		s	RealM

Ver15.1からの変更点はありません。

XJA912 セグメント型液晶表示デバイス透過型	検索	単位	DataType
XJH632	消費電力	W	RealM
XJH633	輝度	cd/m**2	RealM
XJJ038	コントラスト比		Int
XJH635	透過率	%	RealM
XJL246	バックライト有無 有,無	○	ENUM
XJH637	バックライトユニット方式 エッジ型,直下型,その他		ENUM
XJH638	バックライト発光体 CCFL,LED,その他		ENUM
XJH639	バックライト発光色 白,緑,青,オレンジ,赤,黄緑,青緑,黄色,ピンク,紫,その他		ENUM
XJH640	バックライト本数(個数)		Int
XJL247	バックライト交換可否 可能,不可		ENUM
XJL677	バックライト寿命	h	RealM
XJL248	インバータ有無 有,無	○	ENUM

XJA913 セグメント型液晶表示デバイス反射型	検索	単位	DataType
XJH647	消費電力	W	RealM
XJJ039	コントラスト比		Real
XJL249	フロントライト有無 有,無	○	ENUM
XJH650	フロントライトユニット方式 エッジ型,その他		ENUM
XJH651	フロントライト発光体 CCFL,LED,その他		ENUM
XJH652	フロントライト発光色 白,緑,青,オレンジ,赤,黄緑,青緑,黄色,ピンク,紫,その他		ENUM
XJH653	フロントライト本数(個数)		Int
XJL250	フロントライト交換可否 可能,不可		ENUM
XJL678	フロントライト寿命	h	RealM
XJL251	インバータ有無 有,無	○	ENUM
XJH658	反射率	%	RealM

XJA914 セグメント型液晶表示デバイス半透過反射型	検索	単位	DataType
XJH661	消費電力(反射時)	W	RealM
XJH662	消費電力(透過時)	W	RealM
XJJ040	コントラスト比(反射時)		Real
XJJ041	コントラスト比(透過時)		Real
XJL252	バックライト有無 有,無	○	ENUM
XJH666	バックライトユニット方式 エッジ型,直下型,その他		ENUM
XJH667	バックライト発光体 CCFL,LED,その他		ENUM
XJH668	バックライト発光色 白,緑,青,オレンジ,赤,黄緑,青緑,黄色,ピンク,紫,その他		ENUM
XJH669	バックライト本数(個数)		Int
XJL253	バックライト交換可否 可能,不可		ENUM
XJL679	バックライト寿命	h	RealM
XJL254	インバータ有無 有,無	○	ENUM
XJH674	輝度	cd/m**2	RealM
XJH675	反射率	%	RealM
XJH676	透過率	%	RealM